

FUTECH | MAKE IT EASY

STRUMENTI DI MISURA PER TUTTI I TUOI LAVORI

LISTINO 2026





FUTECH EASY è una recente gamma di strumenti basata sull'esperienza pluriennale degli ingegneri FUTECH nel settore edile. Sono stati ottimizzati e semplificati per renderli ancora più facili da usare. I dispositivi di misura FUTECH EASY sono quindi appositamente realizzati per tutti gli amanti del fai-da-te. Il pratico codice colore aiuta a scegliere rapidamente il dispositivo più adatto, che si adatta anche al budget di ciascuno.



DISTANZIOMETRO

1



LASER A LINEE

2



VIDEOISPEZIONE

7



TERMOMETRI AD INFRAROSSI

8



ELETTRICITÀ

9



IGROMETRO

11



DISTANZIOMETRO

FUTECH MAKE IT
EASY



MISURATORE DI DISTANZA DM3540


Gamma di misura: 40m
Precisione di misurazione: +/- 3 mm
Misure: superficie, volume, Pitagora,
addizione, sottrazione



MISURATORE DI DISTANZA DM3560

Gamma di misura: 60m
Precisione di misurazione: +/- 3 mm
Misure: superficie, volume, Pitagora,
addizione, sottrazione

Precisione di misurazione	± 3 mm	± 3 mm
Gamma di misurazione	40 m	60 m
Unità di misura	m / in / ft / in + ft	m / in / ft / in + ft
Misurazione continua	SI	SI
Minimo/Massimo	SI	SI
Superficie	SI	SI
Volume	SI	SI
Pitagora	SI (x3)	SI (x3)
Somma / Sottrazione	SI	SI
Spegnimento automatico	SI	SI
Batteria	2x 1,5 V AAA	2x 1,5 V AAA
Temperatura di lavoro	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Temperatura di conserv.	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Laser	Classe 2 630-640 nm, Rosso	Classe 2 630-640 nm, Rosso
PREZZO +IVA	45.00 +IVA	55.00 +IVA



LASER A LINEE

FUTECH MAKE IT
EASY



LASER A LINEA LL4200

1 linea verticale, 1
linea orizzontale.
Base magnetica,
batteria agli ioni di litio
ricaricabile



LASER A LINEA LL4205

1 linea verticale, 1
linea orizzontale.
Base magnetica,
batteria agli ioni di litio
ricaricabile



LASER A LINEA LL5505

1 linea verticale, 1
linea orizzontale su
360°.
Base magnetica,
batteria agli ioni di litio
ricaricabile.

Precisione	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m
Livellamento	A pendolo	A pendolo	A pendolo
Portata di livellamento	4°, ±1°	4°, ±1°	4°, ±1°
Portata (senza ricevitore)	±15 m	±30 m	±40 m
Autonomia	Fino a: 12 h. (100%) / 24 h. (25%)	Fino a: 3 h. (100%) / 6 h. (25%)	Fino a: 5 h. (100%) / 10 h. (25%)
Funzione pendenza	Manuale	Manuale	Manuale
Batteria	3.7 V 1000 mAh Ioni di litio	3.7 V 1000 mAh Ioni di litio	3.7 V 2000 mAh Ioni di litio
Resistenza ad acqua e polvere	IP54	IP54	IP54
Alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione
Tipo di laser	630 - 670 nm (rosso), Class2, <1mW	505 - 550 nm (verde), Class2, <1mW	505 - 550 nm (verde), Class2, <1mW
PREZZO +IVA	79.00+IVA	95.00+IVA	145.00+IVA



SET LASER A LINEE

FUTECH MAKE IT EASY



**SET LASER A
LINEA LL4200 - S**



**SET LASER A
LINEA LL4205 - S**



**SET LASER A
LINEA LL5505 - S**

Precisione	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m
Livellamento	A pendolo	A pendolo	A pendolo
Portata di livellamento	4°, ±1°	4°, ±1°	4°, ±1°
Portata (senza ricevitore)	±15 m	±30 m	±40 m
Autonomia	Fino a: 12 h. (100%) / 24 h. (25%)	Fino a: 3 h. (100%) / 6 h. (25%)	Fino a: 5 h. (100%) / 10 h. (25%)
Funzione pendenza	Manuale	Manuale	Manuale
Batteria	3.7 V 1000 mAh Ioni di litio	3.7 V 1000 mAh Ioni di litio	3.7 V 2000 mAh Ioni di litio
Resistenza ad acqua e polvere	IP54	IP54	IP54
Tipo di laser	630 - 670 nm (rosso), Class2, <1mW	505 - 550 nm (verde), Class2, <1mW	505 - 550 nm (verde), Class2, <1mW
PREZZO +IVA	105.00+IVA	119.00+IVA	175.00+IVA



LASER A LINEE

FUTECH MAKE IT EASY



LASER A LINEA LL3405

Precisione: 3 mm/10 m
Linee laser: H 1x100°,
V 1x100° Rosso
Batterie: 2xAA
Modalità ricevitore



LASER CROSSLINE LL6205

Precisione: 3mm/10m
Linee laser: H 1x360°, V
2x360°, Verde
Batteria: Li-ion
Numero di angoli di 90°: 4



SET LASER CROSSLINE LL6205-S

Precisione: 3mm/10m
Linee laser: H 1x360°, V
2x360°, Verde
Batteria: Li-ion
Numero di angoli di 90°: 4
con treppiede 1/4"

Precisione	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m	± 3 mm / 10 m
Livellamento	A pendolo	A pendolo	A pendolo
Portata di livellamento	4°, ±1°	4°	4°
Portata (senza ricevitore)	±30 m	2x30 m	2x30 m
Autonomia	Fino a: 5 h. (100%) / 10 h. (25%)	Fino a: 5 h	Fino a: 5 h
Funzione pendenza	Manuale	Manuale	Manuale
Batteria	2 x AA	3,7 V 2000 mAh Ioni di litio	3,7 V 2000 mAh Ioni di litio
Resistenza ad acqua e polvere	IP54	IP54	IP54
Alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione	USB-C per ricarica+alimentazione
Tipo di laser	630 - 670nm (verde) Classe 2 < 1mW	Classe 2, 520 nm, Verde	Classe 2, 520 nm, Verde
PREZZO +IVA	59.00+IVA	199.00+IVA	229.00+IVA



TREPPIEDI

FUTECH | MAKE IT
EASY

TREPPIEDE TP9050




Gamma (altezza minima e massima):	20-50 cm
Connessione	1/4"
Piedi	Gomma
Regolazione dell'altezza	Gambe estensibili + mandrino
PREZZO +IVA	19.00+IVA

TREPPIEDE TP9150



Gamma (altezza minima e massima):	50 - 150 cm
Connessione	1/4"
Piedi	Gomma
Regolazione dell'altezza	Gambe estensibili + mandrino
PREZZO +IVA	35.00+IVA



RICEVITORE E MORSETTI

RICEVITORE RL4520




Gamma massima (a seconda dell'intensità del raggio laser)	50m
Altezza del campo di ricezione	22mm
Indicatore anteriore	Luci a LED
Indicatore posteriore	Luci a LED
Indicatore di distanza alla linea (mm)	NO
Resistenza alla polvere e all'acqua	IP65
Frequenze laser compatibili (in modalità ricevitore)	10KHz
Batteria	9 V alcaline
Precisione	2 millimetri
PREZZO +IVA	69.00+IVA

ASTA TELESCOPICA TS9285



Gamma (altezza minima e massima):	120-285 cm
Connessione	1/4"
Piedi	Gomma
PREZZO +IVA	69.00+IVA

SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE WM4110



Gamma (altezza minima e massima):	70mm
Connessione	1/4"
Attacco magnetico	SI
Fissaggio con vite	SI
PREZZO +IVA	22.00+IVA




**TELECAMERA DI ISPEZIONE
IC3430**



**TELECAMERA DI ISPEZIONE
IC6550**

Display	A colori da 4,3 pollici	A colori da 5 pollici
Risoluzione	1920x1080	1920x1080
Diametro della fotocamera	8 millimetri	8 millimetri
Intervallo di messa a fuoco	2 cm - 10 centimetri	2 cm - 10 centimetri
Lunghezza collo d'oca	5 m	5 m
Illuminazione dell'oggetto	4 x LED	8 x LED
Fotogrammi al secondo	30	30
Polvere e impermeabilità	IP67 (solo cavo di collegamento)	IP67 (solo cavo di collegamento)
Alimentazione	USB-C per ricarica	USB-C per ricarica
Batteria	2000 mAh	2000 mAh
Angolo di visione	70°	70°
Tempo di ricarica	± 3 ore	± 3 ore
Temperatura della telecamera	-25°/80°	-25°/80°
Accessori in dotazione	magnete - specchio - gancio	magnete - specchio - gancio
Scheda di memoria	NO	Micro SD
PREZZO +IVA	99.00+IVA	139.00+IVA



TERMOMETRI AD INFRAROSSI



TERMOMETRO A INFRAROSSI TM4010

Precisione: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura
infrarosso: -50°C - $+400^{\circ}\text{C}$
Emissività: 0,10 - 1,0
Risoluzione ottica: 12:1



TERMOMETRO A INFRAROSSI TM6120

Precisione: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura
infrarosso: -50°C - $+550^{\circ}\text{C}$
Emissività: 0,10 - 1,0
Risoluzione ottica: 12:1



TERMOMETRO A INFRAROSSI TM8120

Precisione: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura
infrarosso: -50°C - $+800^{\circ}\text{C}$
Emissività: 0,10 - 1,0
Risoluzione ottica: 12:1

Precisione	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura infrarosso	-50°C - $+400^{\circ}\text{C}$	-50°C - $+550^{\circ}\text{C}$	-50°C - $+800^{\circ}\text{C}$
Emissività	0.10 - 1.0	0.10 - 1.0	0.10 - 1.0
Risoluzione ottica	12:1	12:1	12:1
Tempo di risposta	< 0,5 secondi	< 0,5 secondi	< 0,5 secondi
Tempo di risposta spettrale	8 - 14 μm	8 - 14 μm	8 - 14 μm
Classe laser	620 - 690nm Classe 2, <1mW	620 - 690nm Classe 2, <1mW	620 - 690nm Classe 2, <1mW
Resistenza ad acqua e polvere	IP54	IP54	IP54
Batteria	2x1,5V AAA	2x1,5V AAA	2x1,5V AAA
Spegnimento automatico	30 sec	30 sec	30 sec
Display	-	-	LCD
PREZZO +IVA	35.00+IVA	45.00+IVA	69.00+IVA



MULTIMETRO

FUTECH MAKE IT
EASY



MULTIMETRO MM3500

Multimetro facile per testare le principali unità elettriche (V,A,Ω,F) fino a 600 Volt.



MULTIMETRO MM6500

Multimetro completo per lavori elettrici e misure avanzate. Alta precisione e migliore classe di sicurezza (Classe III - 1000 V)

Tensione AC/DC	max. 600 V	max. 750 V AC (RMS) / max. 1000 V DC
Corrente	max. 10A DC	max. 10 A AC/DC
Resistenza	max. 20 MΩ	max. 100 MΩ
Frequenza	NO	max. 10 MHz
Temperatura	SI	-20 °C a +1000 °C
Test dei diodi	SI	SI
Test di continuità	SI	SI
Tensione senza contatto (NVC)	SI	SI
Torcia	SI	SI
Unità su schermo	2000	1000
Battiera	2x1,5 V AA	2x1,5 V AA
Autospegnimento	SI	SI
Mantenimento dati	SI	SI
PREZZO +IVA	39.00 IVA	79.00+IVA



TESTER PER BATTERIE

BT3500

Per controllare rapidamente se le batterie hanno abbastanza carica.



Tensione batterie AA	SI
Tensione batterie AAA	SI
Tensione batterie C	SI
Tensione batterie D	SI
Tensione batterie 9V	SI
Batteria	1 x AAA
PREZZO +IVA	19.00+IVA

RILEVATORE DI TENSIONE AC/DC

VOLT TESTER VT3500

Il rilevatore di tensione unipolare senza contatto segnala tensioni alternate da 12V in su



Portata	12 - 1000 V / 48 - 1000 V
Frequenza	50/60 Hz
Segnale	Acustico, visivo
Torcia	SI
Spegnimento automatico	SI
Batteria	2 x AAA
PREZZO +IVA	16.00+IVA

VOLT TESTER VT6400

Il rilevatore di tensione unipolare senza contatto segnala tensioni alternate da 12V in su



Categoria	CAT.III 400 V
Tensione AC/DC	12 V - 400 V (AC/DC)
Intervallo di impostazione	Automatico
Frequenza	50/60 Hz
Controllo della continuità	SI
Ciclo di lavoro	5s < 230V AC/DC - 3s < 400V AC/DC
Rilevamento della polarità	SI
PREZZO +IVA	30.00+IVA



IGROMETRO

FUTECH MAKE IT
EASY



IGROMETRO HT2700

Semplice misuratore per la percentuale di umidità del legno



IGROMETRO HT4700

Misuratore digitale di umidità per legno e materiali da costruzione con termometro integrato.

Visualizzazione	LED	LCD
Portata di misurazione: legno	7 - 15% (bassa)	6 - 44%
Risoluzione: Legno	± 1%	1%
Precisione: Legno	±2.0%	±2%
Portata di misurazione: Materiale da costruzione	NO	0,2 - 2,0%
Risoluzione: Materiale da costruzione	NO	0,05%
Precisione: Materiale da costruzione	NO	± 0,1%
Portata di misurazione: Temperatura	NO	0 - 40 °C / 31 - 104 °F
Risoluzione: Temperatura	NO	1 °C / 2 °F
Batteria	9 V 6F22	4 x 1.5 V AAA
PREZZO +IVA	29.00+IVA	49.00+IVA

Note o appunti:

FUTECH | MAKE IT EASY

CLAUSOLE DI GARANZIA

Gli strumenti di misura FUTECH sono prodotti con componenti accuratamente selezionati e con la massima cura in modo da poter offrire ai nostri clienti prodotti di qualità superiore.

Nell'improbabile eventualità che il prodotto risulti essere difettoso a causa di difetti di materiale o di produzione, l'acquirente può avvalersi della garanzia del produttore di 2 anni. Durante questo periodo, il dispositivo sarà riparato o sostituito gratuitamente a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Il dispositivo è stato acquistato meno di 2 anni prima presso un distributore FUTECH autorizzato. Una copia della fattura d'acquisto sulla quale sono riportati il tipo e il numero di serie del prodotto difettoso è allegata, a titolo di prova, al dispositivo reso.
- Il prodotto difettoso viene spedito, all'interno dell'imballaggio originario (sacchetto di tessuto, scatola di plastica, etc.) a un distributore FUTECH autorizzato.
- Il prodotto non presenta danni causati da uso improprio (ad esempio crepe causate da caduta, danni interni causati dalla penetrazione di sabbia/sporco/acqua, fusibili bruciati o sostituiti, danni dovuti all'uso caricabatterie/alimentatori non idonei, perdite dalle batterie, tentativi di rimuovere o modificare il numero di serie, danni conseguenti all'apertura del prodotto, etc.)
- Il prodotto non mostra segni di manipolazione e riparazione (parziale) da parte di un centro assistenza non autorizzato (ad esempio apertura del prodotto, uso di ricambi non originali, etc.)
- Il danno non è stato causato dall'uso di accessori non originali FUTECH.

La garanzia del produttore NON copre gli interventi di manutenzione periodica (ad esempio la messa a punto annuale) o le batterie fornite in dotazione con l'unità. La garanzia del produttore è concessa al primo proprietario del dispositivo indicato sulla fattura del distributore FUTECH autorizzato. La garanzia non può essere trasferita a terzi. Tutti i costi di riparazione (ad esempio trasporto, ricambi, manodopera, etc.) per riparazioni non coperte dalla garanzia del produttore sono interamente a carico dell'utilizzatore.



Si riserva la possibilità di modifiche di prezzo, forma, design ed eventuali errori di stampa.

Le immagini utilizzate non sono vincolanti. Tutti i prezzi sono da considerarsi +IVA (IVA e altre imposte o tasse) e validi da Gennaio 2026

DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

RECTAM SRL - VIA CA' SORDIS 10/B

MONTEBELLO VICENTINO - 36054 (VI)

TEL. +39 3405243629 - info@rectam.it - www.rectam.it

www.futech-easy.com